



WordPress: Per Mail publizieren

Franz Fiala

Für ganz intensive Blogger kann es nützlich sein, Beiträge mit dem Handy zu publizieren.

WordPress stellt dazu die erforderliche Einstellungen zur Verfügung. Im Abschnitt *Dashboard -> Einstellungen -> Schreiben* findet man die rechts abgebildeten Felder.

Man muss zuerst im WebSitePanel eine Mailbox *komplizierterName@fiala.cc* anlegen und diesen Namen dann im Formular rechts eintragen. Die Begrüßungsmail in dieser neuen Mailbox sollte man löschen, sonst wird sie gleich publiziert.

Man muss bedenken, dass eigentlich jeder auf diese Adresse publizieren könnte und daher ist bereits der Name der Mailbox so etwas wie ein Passwort. Man wählt daher für „komplizierter Name“ zum Beispiel einen Wert, den WordPress im einleitenden Text vorschlägt, im Bild „Q5E1xZeK“.

Wie fragt WordPress diese Mailbox ab?

Im Anfangszustand gar nicht. Man muss etwas tun. Händisch muss man die Seite <http://fiala.cc/wp/wp-mail.php> aufrufen.

Da es aber unpraktisch ist, nach jedem Senden einer Mail diese Seite aufzurufen, kann man das WebSitePanel dazu verwenden, das automatisch zu tun.

Man wählt den Menüpunkt „Scheduled Tasks“ und dann „Add Scheduled Task“. Man erhält eine Maske, in der man bei „Selected Task“ auswählt „Check Web Site Availability“ (siehe Bild rechts) und gibt dort als Adresse den exakten Aufruf der Datei *wp-mail.php* an. Als Task-Intervall genügt eine Stunde.

Wenn man hier übertreibt und ein zu kurzes Intervall einträgt, ärgert sich nicht nur der dadurch ungebührlich belastete Server von ClubComputer, auch WordPress beschwert sich und gibt folgende Meldung aus: „Ruhe bewahren, es gibt keinen Grund so oft nach neuen Mails zu schauen.“

Hat man den Task angelegt, muss man nicht eine Stunde warten sondern kann mit dem Button einen Probeabfrage starten.

Welche Mails darf man senden?

Die Mails, die man senden darf, dürfen kein Html enthalten. Man muss daher—sofern man beim Senden von Mail Html-Formatierung verwendet—diese abschalten. Tut man das nicht, wird nur der Betreff der Mail als Titel des Postings verwendet, der eigentliche Text der Nachricht wird unterdrückt.

Außerdem werden auch alle Mails unterdrückt, die eine Anlage enthalten.

Gibt es in der WordPress-Installation mehrere User, dann wird eine empfangene Mail automatisch jenem User als Autor

Via E-Mail schreiben

Um Beiträge in WordPress via E-Mail zu veröffentlichen, musst du ein geheimes E-Mail-Konto mit POP3-Zugang geheim. Hier drei Beispiele möglicher Zufallszeichenketten, die du verwenden könntest: Q5E1xZeK, a5x580

Mailserver: Port:

Login-Name:

Passwort:

Standardkategorie für Beiträge per E-Mail:

Scheduled Task Properties

Task Name:

Task Type:

Task Parameters:

Send message if

Response status equal to

Response content contains

Response content doesn't contain

Configure target site and message as

URL:

Access Username:

Access Password:

Mail From:

Mail To:

Mail Subject:

Schedule:

Interval: Hours

Start Time: :

Run Every: Hours

From: : To: :

Enabled: Yes

Priority:

Max Execution Time: Hours

zugeordnet, dessen Absendermail in der Mailadresse dieses Users in WordPress übereinstimmt. Hier gibt es weitere Details: <http://premium.wpmudev.org/blog/wordpress-post-by-email/>

Scheduled Tasks

Display Recursively

Task Name	Scheduled	Next Run	Last Run	Status	Last Result
WP-Beiträge abrufen	Interval	2/7/2015 5:31:51 PM	2/7/2015 5:16:51 PM	Idle	Information
1					

Scheduled Tasks: 1 of Unlimited