

Technische Daten CAMEDIA C-2500L



Modell:	Olympus CAMEDIA C-2500L Digitalkamera
Typ:	Digitale Kamera mit 3fach-Zoom-Objektiv und 4,5 cm Farb-TFT-LCD-Monitor
Speicher:	Auswechselbare 3,3 V SmartMedia (SSFDC) Karte (2, 4, 8, 16 und 32 MB), CompactFlash.
Speicherkapazität (in Bildern) mit 8 MB SmartMedia Karte:	1 (SHQ-Modus, keine Kompression), 4 oder mehr (SHQ-Modus; 1/2,3), 13 oder mehr (HQ-Modus; 1/8), 24 oder mehr (SQ-Modus; 1/8 SXGA), 83 oder mehr (SQ-Modus; 1/8 VGA).
Kompressionsstandard:	JPEG (DCF), TIFF (nicht komprimiert).
Bildsensor:	2/3 Zoll Progressiv-CCD Zoll. 2,5 Million Pixel gesamt (effektiv: 2,3 Million Pixel).
Bildauflösung:	1.712 x 1.368 Pixel (SHQ-komprimiert, nicht komprimiert, HQ-Modus). 1.280 x 1.024 Pixel (SQ-Modus, SXGA). 640 x 512 Pixel (SQ-Modus, VGA).
Weißabgleich:	Vollautomatisch / manuell (6 Stufen), one-touch.
Objektiv:	Olympus Objektiv 2,8-3,9/9,2-28 mm, 7 Elemente in 7 Gruppen; Glaslinsen Inklusive 1 asphärischen Linse (äquivalent zu einem 36-110 mm Objektiv einer 35 mm Kamera).
Blende:	Weitwinkel: 2,8-5,6, Tele: 3,9-7,8; manuelle Auswahl möglich.
Belichtungsmessung:	Mittenbetonte TTL Belichtungsmessung mit Bildsensor. Spotmessung möglich.
Belichtungssteuerung:	Programmautomatik mit $\pm 2 \frac{1}{3}$ stufiger Belichtungsungleich, verfügbar im Blitzmodus.

Scharfstellung:	TTL System Autofocus, Quickfocus.
Aufnahmebereich:	Standard 0,6 m-unendlich, Super-Nahaufnahme: 0,02-0,6 m, Nahaufnahme: 0,3-0,6 m
Empfindlichkeits-einstellung:	Äquivalent zum ISO 100, 200 und 400 wählbar.
Verschlusszeiten:	1/2-1/10 000 Sek.; automatischer elektronischer Verschluss, 8-1/10 000 Sek.; manuelle Auswahl möglich.
Sucher:	Optischer TTL-SLR-Sucher.
LCD-Anzeige:	4,5 cm TFT Farb-(HAST) LCD-Anzeige mit ca. 122 000 Pixel. Regulierung der Helligkeit möglich.
Blitz:	Aufklappbarer Blitz.
Blitzprogramme:	AUTO (automatische Blitzzuschaltung bei geringer Helligkeit und Gegenlicht), Reduktion des "Rote-Augen-Effekts", Off (Blitz aus), FILL-IN (Aufhellblitz) (Synchronisieren auf den 2. Verschlussvorhang möglich).
Blitzreichweite:	Weitwinkel: 0,3-3,6 m; Tele: 0,3-2,5 m.
Squenzmodus:	bis zu 5 Aufnahmen möglich. (Schnellaufnahmen möglich im Normalmodus).
Selbstausröser:	Mit 12 Sek. Auslöseverzögerung, 2 Sek. nach Fernbedienungsauslösung
Direktdrucken (mit P-300, P-150, P-330E):	Nicht möglich, (nur mit SmartMedia Kartenslot für P-330E).
Externe Anschlüsse:	AC-Adapter-Eingang, Dateneingang/-ausgang (RS232C) Video-Ausgang, Blitz-Mittenkontakt im Zubehörschuh
Stromversorgung:	Hauptenergiequelle: 4 x AA Nickelhydride-Batterien/4 x AA NiCd-Batterien/(4 x AA Alkaline Batterien)/wahlweise C-6AE AC-Adapter. (4 x AA Nickelhydrid-Batterien und Exklusiv-Charger gehören zum Lieferumfang)
Automat. Kalender:	Gleichzeitiges Speichern auf Bilddateien. Programmiert bis zum Jahr 2030.
Abmessungen (H x B x T in mm):	79,5 x 109 x 128,2 (ohne hervorstehende Teile).
Gewicht:	ca. 480 g (ohne Batterie und SmartMedia Karte).

Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten.